



Elévateur à nacelle, autotracté 120 ST

	ST 120 HD	
hauteur de travail	12 m	
portée max.	6 m	
charge utile	215 kg	
vitesse	6 km / h	
rotation	420°	
largeur	150 cm	
longueur	465 cm	
montée	35%	
batteries	12V; 360 Ah	
chargeur	intégré	
nacelle	110 x 65 cm	
poids	2860 kg	



Elévateur à nacelle monté sur Pick-Up 120 MC

hauteur de travail max.	12 m	
portée max.	6 m	
charge utile	215 kg	
rotation	420°	
largeur avec étais	180 cm	
poids sans véhicule	900 kg	
moteur	24 V DC	



OMMELIFT télescopiques et articulés-télescopiques

La propulsion par batteries avec chargeur intégré et roues motorisées rendent ces élévateurs très indépendents. La rotation du panier permet de travailler toujours parallèlement à la façade et le bras panier élargit la portée en passant sur des hauts obstacles.



OMMELIFT 1250 EBZ télescopique sur remorque

OMMELIFT	1250 EBZ	
hauteur de travail max.	12.50 m	
portée max.	8.50 m	
charge utile	200 kg	
panier	125 x 80 cm	
rotation	400°	
rotation du panier	2 x 41°	
largeur avec étais	4.10 m	
batteries avec chargeur	24 V; 200 Ah	
poids	1700 kg	

Equipement standard: étais hydrauliques, motricité hydraulique des roues, commande à 2 vitesses, panier pivotable, batterie avec chargeur intégré et prise 230 V au panier